

# SSAB Tilläggspriser Varmvalsad bandplåt

PRISKALKYLATOR	
SEK/ton	BASPRIS CIP
+	Stålsort extra
+	Dimension coil och spaltade band <b>ELLER</b>
+	Dimension formatplåt <b>ELLER</b>
+	Formatplåt- standard dimensioner
+	Tår eller rutmönster *)
+	Betning *)
+	Styckevis betning *)
+	Kantklippning *)
+	Special toleranser *)
+	Ytutförande *)
+	Order storlek *)
+	Coil vikt *)
+	Bunt vikt *)
+	Emballage
+	Intyg
SEK/ton	Effektivpris

2021 01 01
Gäller för:
<b>Sverige</b>

\* Om relevant.

KALLFORMINGSSTÅL SSAB Domex®	Slagseghet		
	N.A.	≥ 40 J vid -20°C	≥ 27 J vid -40°C
	B	D	E
SSAB Domex 240YP	200	250	-
SSAB Domex 315MC	350	400	450
SSAB Domex 355MC	500	550	600
SSAB Domex 420MC	650	700	750
SSAB Domex 460MC	750	800	850
SSAB Domex 500MC	900	950	1000
SSAB Domex 550MC	1050	1100	1150

KALLFORMINGSSTÅL SSAB Domex® Plus	SEK/ton
SSAB Domex 355MC Plus	*
SSAB Domex 420MC Plus	*
SSAB Domex 460MC Plus	*
SSAB Domex 500MC Plus	*

KALLFORMINGSSTÅL Strenx®	Slagseghet		
	N.A.	≥ 40 J vid -20°C	≥ 27 J vid -40°C
	B	D	E
Strenx 600 MC	1200	1250	1300
Strenx 650 MC	1600	1650	1700

STÅL FÖR LASERSKÄRNING SSAB Laser®	Slagseghet
	≥ 40 J vid -20°C
	D
SSAB Laser 250C	*
SSAB Laser 275C	*
SSAB Laser 355C	*

\* På förfrågan.

STÅL FÖR LASERSKÄRNING SSAB Laser®	Slagseghet
	≥ 40 J vid -60°C
	F
SSAB Laser 355MC Plus	*
SSAB Laser 420MC Plus	*
SSAB Laser 460MC Plus	*

\* På förfrågan.

ROSTRÖGA STÅL SSAB Weathering®	CE-märke	SEK/ton
SSAB Weathering 355	Nej	*
SSAB Weathering 420	Nej	*
SSAB Weathering 460	Nej	*
SSAB Weathering 550	Nej	*
SSAB Weathering 700	Nej	*
SSAB Weathering 960	Nej	*

ROSTRÖGA STÅL COR-TEN®, COR-TEN® /EN 10025-5	CE-märke	SEK/ton
COR-TEN® A	Nej	*
COR-TEN® B	Nej	*
COR-TEN® B-D	Nej	*
COR-TEN® A - certification acc. EN 10025-5:S355J2WP+N	Ja	*
COR-TEN® B - certification acc. EN 10025-5:S355J2W+N	Ja	*

PRESSSTÅL SSAB Form®	SEK/ton
SSAB Form 200	300

POLPLÅT SSAB Pole®	SEK/ton
SSAB POLE 250	250
SSAB POLE 300	500
SSAB POLE 350	600
SSAB POLE 400	800
SSAB POLE 450	1100
SSAB POLE 500	1250
SSAB POLE 550	1400
SSAB POLE 600	1550
SSAB POLE 650	1900

BORSTÅL SSAB Boron®	SEK/ton
SSAB Boron 22	*
SSAB Boron 24	*
SSAB Boron 27	*
SSAB Boron 27Cr	*
SSAB Boron 30	*
SSAB Boron 33	*
SSAB Boron 33Cr	*
SSAB Boron 36	*
SSAB Boron 38	*
SSAB Boron 42	*

A+ Mjukglöddad på förfrågan.

\* På förfrågan.

ÖVRIGA HÄRDBARA STÅL	SEK/ton
SSAB M43	*

\* På förfrågan.

Stålkvaliteter som inte finns på listan, vänligen kontakta SSABs försäljningsavdelning

DIMENSION VARMVALSADE COILS OCH SPALTADE BAND*									
	Bredd mm								
Tjocklek mm	85-139	140-299	300-799	800-899	900-999	1000-1199	1200-1500	1501-1800	1801-
1,80-1,99	710	670	620	650	500	370	350	370	470
2,00-2,49	660	650	580	600	450	320	280	320	420
2,50-2,99	630	620	540	400	300	270	200	270	340
3,00-3,99	750	620	540	450	280	250	180	250	320
4,00-4,99	750	620	540	450	280	250	180	250	320
5,00-7,99	900	680	600	450	280	250	180	250	350
8,00-9,99	-	920	840	490	280	250	180	250	350
10,00-13,00	-	**	**	520	380	350	250	350	450
13,01-16,00	-	-	-	550	430	400	350	400	500

Max/min bredd och tjocklek varierar per stålsort. Rådgör alltid med säljare.

\*Spaltade band under 800 mm i bredd.

\*\* På förfrågan

DIMENSION FORMATPLÅT												
Bredd mm	800-899		900-999		1000-1199		1200-1500		1501-1800		1801-	
Längd mm	1500-6000	6001-13000	1500-6000	6001-13000	1500-6000	6001-13000	1500-6000	6001-13000	1500-6000	6001-13000	1500-6000	6001-13000
Tjocklek mm												
1,80-1,99	1050	1250	900	1100	740	940	720	920	740	940	840	1040
2,00-2,49	1000	1200	850	1050	690	890	650	850	690	890	790	990
2,50-2,99	800	1000	700	900	640	840	570	770	640	840	710	910
3,00-3,99	850	1050	680	880	620	820	550	750	620	820	690	890
4,00-4,99	810	1010	640	840	580	780	510	710	580	780	650	850
5,00-7,99	810	1010	640	840	580	780	510	710	580	780	680	880
8,00-9,99	850	1050	640	840	580	780	510	710	580	780	680	880
10,00-13,00	880	1080	740	940	680	880	580	780	680	880	780	980
13,01-15,00	910	1110	790	990	730	930	680	880	730	930	830	1030

Max/min bredd och tjocklek varierar per stålsort. Rådgör alltid med säljare.

FORMATPLÅT - STANDARD DIMENSIONER			
Bredd mm	1000	1250	1500
Längd mm	2000	2500	3000 & 6000
Tjocklek mm			
1,80-1,99	670	650	650
2,00-2,49	620	580	580
2,50-2,99	570	500	500
3,00-3,99	550	480	480
4,00-4,99	510	440	440
5,00-7,99	510	440	440
8,00-9,99	510	440	440
10,00-13,00	610	510	510
13,01-15,00	660	610	610

BUNTNING			
Beställd bunt vikt	<2000 kg	2000-2499 kg	2500 kg-
Längd mm	SEK/ton	SEK/ton	SEK/ton
1500-6000	300	100	0
6001-13000	350	150	0

TILLÄGG FÖR FLERA LÄNGDER PER COIL	SEK/ton
	50

Max 3 längder per coil.

SKUREN KANT Tjocklek mm	Coil SEK/ton	Format SEK/ton
≤ 8.00	180	120
8.01–	380	200

STYCKEVIS BETNING						
Tjocklek	Bredd 800–1549 mm Längd			Bredd 1550mm – Längd		
	<4,5m	4.5–5.99m	≥6.00m	<4,5m	4.5–5.99m	≥6.00m
2.00–4.99	760	910	1060	1050	1200	1350
5.00–6.99	650	800	950	950	1100	1250
7.00–16.00	600	750	900	900	1050	1200

BETNING		
ReH Mpa	<480	490–699
Tjocklek mm	SEK/ton	SEK/ton
1.80–1.99	430	500
2.00–6.99	300	370
7.00–9.99	400	470
10.00–11.99	450	520
12.00–13.00	500	570

COIL VIKT	
	SEK/ton
≥ 15,0 ton	0
≥ 10,0–14,9 ton	0
5,1–9,9 ton	160
≤ 5,0 ton	270

EMBALLAGE	SEK/ton	Beskrivning
Rullar - bas	0	Bara bandat
Rullar - lätt	60	Papper, skydd för band i ögat
Rullar - export/ sjötransport	140	Papper, sidoskydd, skydd för band i ögat
Spaltat - bandat	60	Bandat, kantskydd, plastring
Spaltat - individuellt bandat	80	Individuellt bandat, kantskydd, plastring
Spaltat - plastfilm	110	Plastfilm, kantskydd, plastring

EMBALLAGE FORMAT	SEK/ton	SEK/ton	SEK/ton	Beskrivning
	1–6 m	6.01–9 m	>9 m	
Format - bas	30	70	100	Delvis kantskydd under band, träströ under paket
Format - lätt	110	160	210	Papper, kantskydd, träströ under paket
Format - export/sjötransport	180	230	280	Papper med förslutna ändar, delvis kantskydd för band, träströ under paket

ORDER KVANTITET	SEK/ton
Valspost 18 kg/mm bandbredd	Bas
Valspost 9 kg/mm bandbredd	800

MÖNSTERVALSNING	
Tår mönster SEK/ton	Rutmönster SEK/ton
350	350

INTYG	
	SEK/ton
EN 10204 / 2.1	0
EN 10204 / 2.2	30
EN 10204 / 3.1	50
EN 10204 / 3.2	*
Intyg beställda i efterhand	600 SEK/orderrad

YTUTFÖRANDE	
Förbättrad yta	*
Förbättrad yta råhet	*

\* På förfrågan.

\* På förfrågan.